

FICHA TÉCNICA	
PRODUCTO	LUBKING MOTO 2T JASO FB



DESCRIPCIÓN

El aceite LUBKING DUKE 2T JASO FB es un lubricante diseñado para motores 2 tiempos a gasolina enfriados por aire, con sistemas de lubricación por inyección o mezcla, en relación de 50:1. Está formulado con aceites minerales de alta calidad y alto grado de refinación, proporciona un excelente rendimiento, evitando la formación externa de depósitos que originan problemas de pre-ignición y fallas en el encendido. Ideal para motocicletas que requieran el nivel de servicio japones JASO FB.

APLICACIONES

Producto apto para la lubricación de motocicletas 2 tiempos de bajo y medio cilindraje, cortadoras de césped, carros de entretenimiento tipo karts y moto sierras. Motores que requieren el cumplimiento de norma JASO FB.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALOR	MÍNIMO	MÁXIMO
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40°C	ASTM D445	cSt	55	-	-
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100°C	ASTM D445	cSt	7	6,5	-
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	-	80	-	-
DENSIDAD @ 15°C	ASTM D4052	KG/L	0,880	-	-
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	°C	-12	-	0
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	°C	80	70	-
CORROSIÓN EN LÁMINA DE COBRE	ASTM D130	-	1A	1A	2A
CONTENIDO DE AGUA	ASTM D95	%	0	-	0,05 Max.
TBN	ASTM D2896	MG KOH/G	6	-	-

REFERENCIALES TÉCNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 2218 (Norma Técnica Colombiana sobre aceites lubricantes para motores de combustión interna 2 tiempos a gasolina).

APROBACIONES OEMS

✓ JASO FB