

FICHA TÉCNICA	
PRODUCTO	LUBKING MOTO 4T SAE 10W40 API SL JASO MA-2



DESCRIPCIÓN

El aceite LUBKING DUKE 4T SAE 10W40 API SL JASO MA-2 SEMISINTÉTICO es un lubricante diseñado para motos de 4 tiempos donde se lubrica motor, sistema de transmisión y embrague. Es elaborado a partir de bases PAO (Polialfaolefinas) más bases parafínicas grupo 2 plus de alto índice de viscosidad, diseñado para proteger el motor en el arranque en frío, mejorar la adherencia a las partes metálicas, optimizar la limpieza del motor y asegurar la lubricación en condiciones de alta temperatura y trabajo. Ideal para motocicletas que requieran el nivel de servicio japones JASO MA-2.

APLICACIONES

Producto apto para la lubricación de motocicletas de medio y alto cilindraje, con exigencias de trabajo constante y de alta temperatura. Motores que requieren la clasificación API SL y el cumplimiento de norma JASO MA-2

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALOR	MÍNIMO	MÁXIMO
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40°C	ASTM D445	cSt	95	-	110
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100°C	ASTM D445	cSt	14,0	12,5	16,3
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	-	150	120	-
DENSIDAD @ 15°C	ASTM D4052	KG/L	0,890	-	-
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	°C	-27	-	-24
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	°C	230	190	-
FORMACIÓN DE ESPUMA SECUENCIA 1	ASTM D892	ML/ML	5/0	-	10/0
FORMACIÓN DE ESPUMA SECUENCIA 2	ASTM D893	ML/ML	20/0	-	50/0
FORMACIÓN DE ESPUMA SECUENCIA 3	ASTM D894	ML/ML	5/0	-	10/0
CORROSIÓN EN LÁMINA DE COBRE	ASTM D130	-	1A	1A	2A
TBN	ASTM D2896	MG KOH/G	6	-	-

REFERENCIALES TÉCNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 5716 (Norma Técnica Colombiana sobre aceites lubricantes para motocicletas de 4 tiempos).

APROBACIONES OEMS

- ✓ API SL
- ✓ API SG
- ✓ JASO MA-2
- ✓ JASO MA

Línea de atención Lubking
Tel: (604) 6050711 – Cel: 313 6520537
Cra 52 # 79Sur-48. Int 107. La Estrella - Antioquia